

SPECYFIKACJA urządzenia Ricoh IMC4500A

PARAMETRY I FUNKCJONALNOŚCI I FUNKCJONALNE

1. OGÓLNE

TYP URZĄDZENIA

kolorowe, formatu A3, gotowe do pracy

FUNKCJE URZĄDZENIA

skanowanie

CZAS NAGRZEWANIA

PANEL OPERACYJNY

mniejszej niż 10 cali

DYSK TWARDY

320 GB

PAMIĘĆ RAM

GB

INTERFEJSY

2.0

Czytnik NFC

POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA PAPIERU

o gramaturze 80 g/m² realizowana przez przynajmniej 2 kasety oraz podajnik boczny

POJEMNOŚĆ WYJŚCIOWA PAPIERU

arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²

CZAS REALIZACJI PIERWSZEJ KOPII CZARNO-BIAŁEJ

CZAS REALIZACJI PIERWSZEJ KOPII KOLOROWEJ

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE

Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008

PODSTAWA

kółkach, pasująca kolorystycznie do modułu głównego urządzenia

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

Nowe urządzenie wielofunkcyjne,

Kopiowanie, drukowanie,

Nie większy niż 25 sekund

Ekran Dotykowy, o przekątnej nie

0 pojemności nie mniejszej niż

0 pojemności nie mniejszej niż 2

Ethernet BASE 10/100/1000, USB

Wbudowany czytnik NFC

Nie mniejsza niż 1200 arkuszy A4

Nie mniejsza niż 500 arkuszy

Nie większy niż 5 sekund

Nie większy niż 6,3 sekundy

Windows 10, Windows 8.1,

Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008

Dedykowana do modelu, na

2. KOPIARKA

PRĘDKOŚĆ KOPIOWANIA A4

Nie mniej niż 45 stron na minutę

KOPIOWANIE CIĄGŁE

W zakresie nie mniejszym niż 1 -

999 kopii

ZOOM

W zakresie nie mniejszym niż 25

- 400% w krokach co 1%

ROZDZIELCZOŚĆ KOPIOWANIA

600 dpi

3. SKANER ORAZ PODAJNIK ORYGINAŁÓW

MODUŁ SKANERA

Wbudowany skaner płaski

(szybkowy) oraz automatyczny dwustronny, jednoprzebiegowy podajnik oryginałów

POJEMNOŚĆ PODAJNIKA ORYGINAŁÓW

Nie mniejsza niż 100 arkuszy A4

o gramaturze 80 g/m²

FORMATY ZESKANOWANYCH PLIKÓW

Przynajmniej: PDF, PDF

szyfrowany, JPEG, TIFF

ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA

W zakresie nie mniejszym niż:

100 - 600 dpi

4. DRUKARKA

MODUŁ DRUKU DWUSTRONNEGO

Wymagany wbudowany.

OBSŁUGIWANE FORMATY PAPIERU

A3, A4, A5, rozmiary

niestandardowe, obsługiwane przez przynajmniej 1 kasetę oraz podajnik ręczny

OBSŁUGIWANA GRAMATURA - KASETY

- 300 g/m²

W zakresie nie mniejszym niż 60

OBSŁUGIWANA GRAMATURA - PODAJNIK RĘCZNY

- 300 g/m²

W zakresie nie mniejszym niż 60

ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA

JĘZYKI OPISU STRONY

Nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi
PCL5, PCL6, PostScript 3

5. KOMUNIKACJA I BEZPIECZEŃSTWO

PROTOKOŁY SIECIOWE

TCP/IP

PROTOKOŁY SKANOWANIA

Umożliwiająca realizację skanu

do folderu sieciowego oraz poczty e-mail.

NADPISYWANIE DANYCH DYSKOWYCH

Wymagane przynajmniej 9-krotne

SZYFROWANIE DANYCH DYSKOWYCH

Wymagane kluczem AES 256 bit

lub lepszym

6. WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE

TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII WEDŁUG WSKAŹNIKA TEC

Nie większe niż 3,1 kWh

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Urządzenie musi być wyposażone w

komplet tonerów pozwalający na wydrukowanie 22 tys wydruków kolorowych A4 przy
poziomie pokrycia tonerem 20%. Urządzenie musi

być wyposażone w komplet bębnow o wydajności nie mniejszej niż 260 tys. wydruków
(A4, 5% krycia) każdy. Dopuszczone jest dołączenie do konfiguracji dodatkowej
ilości materiałów pozwalających sumarycznie spełnić wymaganą wydajność.