

Specyfikacja niszczarki HSM Securio P36i

- Stopień tajności wg normy DIN 66399 – P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
- Szerokość szczeliny wejściowej min 330mm
- Niszczy jednorazowo – 28 kartek A4/80gm²
- Szczelina wejściowa zabezpieczona klapką bezpieczeństwa lub osłonę bezpieczeństwa, która podczas uniesienia lub naciśnięcia wyłącza urządzenia.
- Wałki tnące wykonane z jednego elementu stali, hartowane, separatory metalowe.
- Silnik przystosowany do pracy ciągłej 24h, o mocy min. 900W.
- Prędkość cięcia min. 85mm./sek.
- Głośność podczas pracy max. 55dB.
- Automatyczny strat/stop za pomocą fotokomórki.
- Wyposażona w system automatycznego smarowania wałków tnących. System zintegrowany wewnątrz urządzenia, bez możliwości dostępu do oleju np. w koszu lub na zewnątrz urządzenia (względy estetyczne oraz czystościowe)
- Ręczny rewers.
- Automatyczny rewers usuwający zacięcia papieru.
- Wyposażona w system oszczędności energii, który wyłącza urządzenie podczas bezczynności.
- Funkcja blokady urządzenia zapobiega nieuprawnionemu użyciu.
- Kosz na śinki wyjmowany w obudowy niszczarki o pojemności min. 145l. Kontrolna napełnienia kosza przez okienko inspekcyjne, bez konieczności otwierania kosza.
- Obudowa kosza wykonana z płyty meblowej.
- Urządzenie mobile na kółkach.
- Gwarancja na urządzenie 3 lata oraz dożywotnio na wałki tnące. Gwarancja świadczona na miejscu instalacji urządzenia