

Urządzenie Rioch MP3055ASP

PARAMETRY I FUNKCJONALNOŚCI
FUNKCJONALNE

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I

1. OGÓLNE

TYP URZĄDZENIA

Urządzenie laserowe lub LED,

monochromatyczne

FUNKCJE URZĄDZENIA

Kopiowanie, drukowanie, skanowanie

CZAS NAGRZEWANIA

Nie większy niż 25 sekund

PANEL OPERACYJNY

Dotykowy, o przekątnej nie mniejszej niż

10 cali

DYSK TWARDY

0 pojemności nie mniejszej niż 320 GB

PAMIĘĆ RAM

0 pojemności nie mniejszej niż 2 GB

INTERFEJSY

Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0

POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA PAPIERU

Nie mniejsza niż 1200 arkuszy A4 o

gramaturze 80 g/m² realizowana przez przynajmniej 2 kasety oraz podajnik boczny

POJEMNOŚĆ WYJŚCIOWA PAPIERU

Nie mniejsza niż 500 arkuszy arkuszy A4

o gramaturze 80 g/m²

CZAS REALIZACJI PIERWSZEJ KOPII

Nie większy niż 5 sekund

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8,

Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012,

Windows

Server 2008 R2, Windows

Server 2008

PODSTAWA

Dedykowana do modelu, na kółkach,

pasująca kolorystycznie do modułu głównego urządzenia

2. KOPIARKA

PRĘDKOŚĆ KOPIOWANIA A4

Nie mniej niż 30 stron na minutę

KOPIOWANIE CIĄGŁE

W zakresie nie mniejszym niż 1 - 999

kopii

ZOOM

W zakresie nie mniejszym niż 25 - 400% w

krokach co 1%

ROZDZIELCZOŚĆ KOPIOWANIA

600 dpi

3. SKANER ORAZ PODAJNIK ORYGINAŁÓW

MODUŁ SKANERA

Wbudowany skaner płaski (szybkowy) oraz

automatyczny dwustronny, ???jednoprzbiegowy??? podajnik oryginałów

POJEMNOŚĆ PODAJNIKA ORYGINAŁÓW

Nie mniejsza niż 100 arkuszy A4 o

gramaturze 80 g/m²

PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA

Nie mniej niż 80 oryginałów A4 o

gramaturze 80 g/m² w trybie jednostronnym w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi

FORMATY ZESKANOWANYCH PLIKÓW

Przynajmniej: PDF, PDF szyfrowany, JPEG,

TIFF

ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA

W zakresie nie mniejszym niż: 100 - 600

dpi

4. DRUKARKA

MODUŁ DRUKU DWUSTRONNEGO	Wymagany wbudowany.
OBSŁUGIWANE FORMATY PAPIERU	A3, A4, A5, rozmiary niestandardowe,
obsługiwane przez przynajmniej 2 kasety	oraz podajnik ręczny
OBSŁUGIWANA GRAMATURA	W zakresie nie mniejszym niż 60 - 200
g/m ²	
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA	Nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi
JĘZYKI OPISU STRONY	Umożliwiający poprawny wydruk w
środowisku Windows	

5. KOMUNIKACJA I BEZPIECZEŃSTWO

PROTOKOŁY SIECIOWE	TCP/IP
PROTOKOŁY SKANOWANIA	Umożliwiający realizację skanu do
folderu sieciowego oraz poczty e-mail.	
NADPISYWANIE I SZYFROWANIE DANYCH DYSKOWYCH	Wymagane

6. WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE

MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII	Nie większe niż 1600 W
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	Urządzenie musi być wyposażone w toner
pozwalający na wydrukowanie 31 tys. wydruków A4 przy poziomie pokrycia tonerem	
5%.	Urządzenie musi być wyposażone w bęben
światłoczuły o wydajności nie mniejszej niż 120 tys. wydruków (A4, 5% krycia).	
Dopuszczone jest dołączenie do konfiguracji dodatkowej	
ilości materiałów pozwalających sumarycznie spełnić wymaganą wydajność.	